

# RADIATEURS ÉLECTRIQUES VERTICAUX ALTO



Les radiateurs électriques Alto permettent le chauffage dans toutes les pièces!

## Avantages clés

- Fonctionnement simple et intuitif
- Contrôle via le Thermostat RF inclus
- Fonction boost
- Détection de fenêtre ouverte
- En conformité avec ECO Design
- Prêt pour installation et connexion
- Connexion facile avec Thermostat RF



THERMOSTAT RF  
- INCLUS -

## Radiateur électrique vertical Alto E ou la version décorative Alto Plan E

L'Alto E est la version électrique de notre radiateur vertical. Il économise de l'espace grâce à sa conception verticale, et n'a besoin que d'une prise pour atteindre rapidement une puissance calorifique élevée.

L'Alto Plan E combine les avantages d'un radiateur électrique vertical avec une apparence épurée et décorative. Avec la façade plane, il prend tout son sens dans les plus beaux intérieurs, même dans les petits espaces le rendant peu encombrant.

### Gamme

	Puissance électrique (Watt)	Longueur	Hauteur	Hauteur incl. récepteur	N° d'article
ALTO E	1250	500	1800	1867	0274A181105
ALTO E	1500	600	1800	1867	0274A181106
ALTO E	1750	700	1800	1867	0274A181107
ALTO PLAN E	1250	500	1800	1867	0275A181105
ALTO PLAN E	1500	600	1800	1867	0275A181106
ALTO PLAN E	1750	700	1800	1867	0275A181107

### Thermostat RF intelligent

Réglage de la température	Réglable de + 10 °C à + 30 °C.
4 modes de fonctionnement possibles	Auto (Programmation), Confort, Eco, Protection antigel.
Utilisation générale	<b>Programme de 7 jours:</b> Jusqu'à six profils différents peuvent être attribués à chaque jour. <b>Fonction Super Confort:</b> La température est augmentée de 2 ° C, réglable de 20 à 120 minutes. <b>Boost:</b> La puissance est temporairement augmentée au maximum, réglable de 10 à 60 minutes. Programmable hebdomadaire.
Détection de fenêtre ouverte	Passage automatique en mode antigel lorsqu'une chute de température significative est détectée.
Sécurité enfant	Le panneau de commande peut être verrouillé.
Fonctionnement	La connexion au radiateur est simple et rapide. Peut contrôler plusieurs radiateurs. Ergonomique: écran rétroéclairé, le réglage est simple et intuitif.

### Spécifications techniques

Couleur	La couleur standard est la couleur Henrad blanc 9016, 35 couleurs de base à un prix très compétitif et 200 couleurs RAL possible moyennant un supplément (voir site web / Catalogue).
Radiateur	Le radiateur électrique est pré-rempli de fluide caloporteur. Equipé d'un thermostat et 0,8 m de câble isolé avec prise. Le radiateur est livré avec thermostat RF et consoles.
Tension du secteur	230VAC-50Hz
Garantie	10 ans sur le radiateur et 2 ans sur des composants électriques, si les conditions d'installation ainsi que les prescriptions tels mentionnées dans les garanties de Henrad sont respectées.
Normes radiateur	CE, IP44, classe II.