

ALTO ELEKTRISCHE RADIATOREN



Alto elektrische radiatoren maken verwarmen mogelijk in elke ruimte !

Belangrijkste voordelen

- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Sturing via bijgeleverde RF-Thermostaat
- Boost-functie
- Open raam detectie
- Conform ECO Design
- Montage- en aansluitklaar
- Eenvoudig koppelen met RF-Thermostaat



RF-THERMOSTAAT
- INBEGREPEN -

Elektrische verticale radiator Alto E of de decoratieve uitvoering Alto Plan E

De Alto E is de elektrische uitvoering van onze verticale radiator. Hij is plaatsbesparend door zijn verticale vormgeving, en heeft enkel een stopcontact nodig om snel een hoge warmteafgifte te bereiken.

De Alto Plan E combineert de voordelen van een verticale elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht. Met de vlakke voorzijde komt hij tot zijn recht in de mooiste interieurs, ook in kleine ruimten waardoor hij plaatsbesparend is.

Assortiment

	Elektrisch Vermogen (Watt)	Lengte	Hoogte	Hoogte incl. ontvanger	Artikelnummer
ALTO E	1250	500	1800	1867	0274A181105
ALTO E	1500	600	1800	1867	0274A181106
ALTO E	1750	700	1800	1867	0274A181107
ALTO PLAN E	1250	500	1800	1867	0275A181105
ALTO PLAN E	1500	600	1800	1867	0275A181106
ALTO PLAN E	1750	700	1800	1867	0275A181107

Intelligente RF-thermostaat

Temperatuurinstelling	Instelbaar van + 10 °C tot + 30 °C.
4 mogelijke bedrijfsmodi	Auto / Comfort / ECO / Vorstbescherming
Algemeen gebruik	7-dagen programma: Aan elke dag kunnen tot zes verschillende profielen worden toegewezen. Super Comfort functie: De temperatuur wordt met 2°C verhoogd, instelbaar van 20 tot 120 minuten. Boost: De afgifte wordt tijdelijk verhoogd tot het maximum, instelbaar van 10 tot 60 minuten. Wekelijks programmeerbaar.
Open raam detectie	Automatische overschakeling naar vorstbeschermingsmodus wanneer er een significante temperatuurdaling wordt gedetecteerd.
Kinderveiligheid	Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld.
Bediening	Koppelen aan de radiator is eenvoudig en snel. Kan meerdere radiatoren aansturen. Ergonomisch: display met achtergrondverlichting, instellen is eenvoudig en intuïtief.

Technische specificaties

Kleur	Standaard kleur is Henrad wit 9016, tegen meerprijs zijn 35 verschillende Henrad-kleuren en meer dan 200 RAL-kleuren mogelijk (zie Website / Catalogus).
Radiator	De elektrische radiator is voorgevuld met verwarmingsvloeistof. Uitgerust met een RF-ontvanger voorzien van een 0,8 m geïsoleerde kabel met stekker. De radiator wordt geleverd inclusief RF-thermostaat en consoles.
Netspanning	230VAC-50Hz
Garantie	10 jaar op de radiator en 2 jaar op elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.
Normen Radiator	CE, IP44, klasse II.